

**P.V. EFR-15-000122** (validité 14 août 2025)

**EI60**

Ossature :	Aluminium CS 77 – FP60 (Reynaers)										
Type :	Cloison										
Vitrage :	Pyrobel 25	ép. 26 mm									
	Pyrobel 25 EG	ép. 30 mm									
	Pyrobel 25 Iso	ép. variable									
Panneau :	Promatect H ép.44 + tôle aluminium	ép. totale 48 mm									
Dimensions vitrage :	Pyrobel 25, Pyrobel 25 EG et Pyrobel 25 isolant (jeu en fond de feuillure 5 mm) <u>sens du feu indifférent</u>										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Largeur (mm)</th> <th>Hauteur (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Minimales</td> <td>sans limite</td> <td>sans limite</td> </tr> <tr> <td>Maximales</td> <td>1146</td> <td>2136</td> </tr> </tbody> </table>			Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Minimales	sans limite	sans limite	Maximales	1146	2136
	Largeur (mm)	Hauteur (mm)									
Minimales	sans limite	sans limite									
Maximales	1146	2136									
Dimensions panneau :	Maxi. 1.5 m <sup>2</sup>										
Dimensions ouvrage :	Hauteur maxi. cloison vitrée	3000 mm									
	Hauteur maxi. cloison vitrée + cloison légère :	3400 mm									
	Hauteur maxi. de l'imposte cloison légère :	400 mm									
	Largeur :	illimitée									
Sens du feu :	Indifférent pour la structure										
Remarque :	Profil dos à dos Assemblage mécanique										
Construction support :	Béton armé 2200 kg/m <sup>3</sup> , ép. mini. 200 mm Béton plein ou parpaing 1600 kg/m <sup>3</sup> , ép. mini. 150 mm Béton cellulaire 550 kg/m <sup>3</sup> , ép. mini. 150 mm										

**P.V. EFR-15-000122 Extension 17/1**

**EI60**

Objet de l'extension : Modification du remplissage des profilés

# P.V. EFR-15-000122 Extension 22/2

**EI60**

Objet de l'extension : Augmentation des dimensions de vitrage

Dimensions vitrage : Pyrobel 25  
(jeu en fond de feuillure 5 mm) sens du feu indifférent

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	sans limite	sans limite
Maximales	1154	2584