

P.V. EFR-23-000028 (validité 17 mars 2028)

EI120

Ossature :	Acier Janisol C4+ (Jansen)	
Type :	Cloison	
Vitrage :	Pyrobel 54	ép. 54 mm
	Pyrobel 54 EG	ép. 58 mm
	Pyrobel 54 Iso	ép. variable
Panneau :	Promatect H + tôle acier 15/10	ép. 68 mm
Dimensions vitrage :	Pyrobel 54 & Pyrobel 54 EG (jeu en fond de feuillure 8 mm) <u>sens du feu indifférent</u>	

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	sans limite	sans limite
Maximales	1560	3000
Surface maxi. 4.50 m ²		

Pyrobel 54 isolant
(jeu en fond de feuillure 8 mm) sens du feu côté opposé contre face

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	sans limite	sans limite
Maximales	1560	3000
Surface maxi. 4.50 m ²		

Dimensions panneau :	1 m ² maxi.	
Dimensions ouvrage :	Hauteur maxi. cloison vitrée	3015 mm
	Largeur :	illimitée
Sens du feu :	Indifférent pour la structure	
Construction support :	Béton armé 2200 kg/m ³ , ép. mini. 200 mm	