

**P.V. EFR-23-002940** (validité 21 juillet 2028)

**EW30**

Ossature : Acier Janisol 1 (Jansen)

Type : Fenêtre un vantail ou deux vantaux  
avec ou sans partie latérale, imposte et allège

Vitrage : Pyrobelite 10 isolant ép. variable  
Pyrobelite 9EG Isolant ép. variable  
Pyrobelite 12 isolant ép. variable

Dimensions vantail :

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	sans limite	sans limite
Maximales	1265	2300
Surface maxi. 2.64 m <sup>2</sup>		

Dimensions vitrage : Dimension maxi. vantail  
(jeu en fond de feuillure 5 mm) sens du feu indifférent

Dimensions ouvrage : Hauteur maxi. : 3300 mm  
Largeur : illimitée

Quincaillerie : Ferrure Jansen (Crémone, béquille et paumelle)

Sens du feu : Indifférent

Remarque : Intégration dans cloison Janisol 1 (Jansen) EFR-23-002339  
Intégration dans cloison Janisol 2 (Jansen) 10-A-624  
Utilisation possible pour réalisation ouvrage en **C+D**  
Simple parclosage  
Fibre minérale + silicone neutre  
Joint EPDM

Construction support : Béton armé ép. mini. 200 mm  
Mur en blocs de béton ou maçonnerie 850 kg/m<sup>3</sup>, ép. mini. 200 mm  
Béton cellulaire 650 kg/m<sup>3</sup>, ép. mini. 200 mm