

**P.V. EFR-23-005587** (validité 16 octobre 2029)

**EI60**

Ossature : Tube du commerce (Viglas Classic 60)

Type : Bloc-porte un vantail ou deux vantaux égaux ou inégaux

Vitrage : Pyrobel Viglas ép. 34 mm

Dimensions passage libre : Bloc-porte à un vantail

EI <sup>1</sup> 60	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	sans limite	sans limite
Maximales	1140	2515
Surface maxi. 2.60 m <sup>2</sup>		

Dimensions passage libre : Bloc-porte à deux vantaux égaux

EI <sup>1</sup> 60	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	sans limite	sans limite
Maximales	992	2285

Pour un bloc-porte à deux vantaux inégaux

- Largeur maxi. vantail principal : 992 mm
- Largeur mini. vantail semi-fixe : 496 mm
- Largeur vantail secondaire < vantail principal

Dimensions vitrage : Dimensions maxi. vantail  
sens du feu indifférent

Dimensions ouvrage :

Hauteur maxi. bloc-porte + imposte cloison légère :	3500 mm
Hauteur maxi. bloc-porte + imposte vitrée :	3000 mm
Hauteur maxi. jonction en ligne et 90° :	3000 mm
Hauteur maxi. de l'imposte cloison légère :	1000 mm
Hauteur maxi. de l'imposte cloison vitrée :	1200 mm
Largeur :	illimitée

Sens du feu : Indifférent pour la structure

Remarque :

- Faux pivot en partie haute
- Pivot frein en partie basse
- Serrure électrique en option
- Intég. cloison EI60 tube du commerce EFR-20-002151
- Intég. cloison EI30 tube du commerce EFR-20-002151 + Ext

Intég. cloison EI60 BâB tube du commerce EFR-20-002152  
Intég. cloison EI30 BâB tube du commerce EFR-20-002152 + Ext  
Intég. cloison EI60 BâB à facettes tube du commerce EFR-20-002152  
Intég. cloison EI30 BâB à facettes tube du commerce EFR-20-002152 + Ext  
Intég. dans toutes les cloisons EW30, EI30 et EI60 avec poteau stable au feu  
Poignée de tirage collé sur le verre  
Intégration cloisons vitrées à ossature en profilés acier, aluminium et bois  
Capotage vertical  
Butée de porte  
Dormant de rattrapage

Construction support : Béton armé 1500 kg/m<sup>3</sup>, ép. mini. 200 mm  
Béton plein ou parpaing 850 kg/m<sup>3</sup>, ép. mini. 200 mm  
Béton cellulaire 650 kg/m<sup>3</sup>, ép. mini. 200 mm  
Cloison légère 98/48 ou 120/70