

P.V. 05-V-274 Indice A (validité 27 septembre 2015)

EI90

Ossature :	Tube du commerce	
Type :	Cloison	
Vitrage :	Pyrobel 35	ép. 35 mm
Section :	Tube acier :	45 x 45 x 4 mm
Isolation :	Supalux S :	ép. 25 mm
Dimensions vitrage :	Pyrobel 35 (jeu en fond de feuillure 5 mm) <u>sens du feu indifférent</u>	

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	sans limite	sans limite
Maximales	1400	2700

Dimensions ouvrage :	Hauteur maxi. cloison vitrée :	3400 mm
	Largeur maxi. cloison vitrée :	illimitée
Sens du feu :	Indifférent pour la structure	
Construction support :	Béton armé 2200 kg/m ³ , ép. mini. 200 mm	

P.V. 05-V-274 Extension 06/1

EI90

Objet de l'extension :	Augmentation des dimensions Mise en œuvre de vitrages Pyrobel 35 Mise en œuvre de vitrages Pyrobel 35 EG	ép. 35 mm ép. 40 mm
Dimensions vitrage :	Pyrobel 35 et Pyrobel 35 EG (jeu en fond de feuillure 5 mm) <u>sens du feu indifférent</u>	

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	sans limite	sans limite
Maximales	1540	2970

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	sans limite	sans limite
Maximales	2700	1400

Sens du feu :	Indifférent pour la structure
Remarque :	Utilisation d'un tube de 50 x 50 x 4 pour le Pyrobel 35 EG