

P.V. EFR-19-002303 (validité 11 octobre 2029)

EI30

Ossature : Acier Fuego Light 30 (Forster)

Type : Cloison bord à bord

Vitrage : Pyrobel-T EI30-22 Vision Line ép. 22 mm
Pyrobel-T EI30-27 Vision Line ép. 27 mm

Dimensions vitrage : Pyrobel-T EI30-22 Vision Line, Pyrobel-T EI30-27 Vision Line
(jeu en fond de feuillure 5 mm) sens du feu indifférent

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	691	sans limite
Maximales	1800	4500
Surface maxi. 7.20 m ²		

Dimensions ouvrage : Hauteur maxi. cloison vitrée : 4670 mm
Hauteur maxi. cloison vitrée jonction en ligne : 4000 mm
Hauteur maxi. cloison vitrée avec poteau d'angle : 4000 mm
Largeur : illimitée

Sens du feu : Indifférent

Remarque : Simple ou double parclochage
Jonction en ligne avec poteau 50x50x3 hauteur maxi 3000 mm
Jonction à 90° avec poteau 100x100x3 hauteur maxi 3000 mm
Jonction en ligne avec poteau 50x50x4 hauteur maxi 4000 mm
Jonction à 90° avec poteau 100x100x5 hauteur maxi 4000 mm

Jonction en ligne des vitrages:

- Jeu de 4 mm entre les verres
- Kerafix 20 x 2 FXL 200 (Kuhn ou Jung)
- Silicone Dowsil 895 ou Firestop 700 (Dow Corning)

Construction support : Béton armé 2200 kg/m³, ép. mini. 200 mm