

P.V. EFR-20-001190 (validité 12 novembre 2025)

EW30

Ossature : Acier Unico (Forster)

Type : Bloc-porte un vantail ou deux vantaux égaux ou inégaux

Vitrage : Pyrobelite 9 EG isolant ép. variable mm

Dimensions passage libre : Bloc-porte à un vantail

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	illimité	illimité
Maximales	1230	2674
Surface maxi. 2.98 m ²		

Bloc-porte à deux vantaux égaux ou inégaux

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	illimité	illimité
Maximales	2830	2588
Surface maxi. 6.64 m ²		

Pour un bloc-porte à deux vantaux inégaux

- Largeur maxi. vantail principal : 1415 mm
- Largeur mini. vantail semi-fixe : 615 mm
- Largeur vantail principal / Largeur vantail le semi-fixe > 0.43

Dimensions vitrage : Dimensions maxi. vantail
sens du feu indifférent (jeu en fond de feuillure 8 mm)

Dimensions ouvrage : Hauteur maxi. bloc porte + cloison vitrée 3600 mm
Largeur : illimitée

Quincaillerie : Bloc-porte un vantail

- Vantail (avec ou sans anti-panique)
 - o Serrure trois points

Bloc-porte deux vantaux

- Vantail principal (avec ou sans anti-panique)
 - o Serrure trois points

- Vantail semi-fixe
 - o Verrou à bascule
 - o Contre bascule anti-panique

Deux paumelles par vantail + pion anti dégondage

Seuil automatique

Contrôle d'accès Multisafe 834P

TV 100 ou TV 200 (Dorma)

Ferme-porte en applique

Ferme-porte encastré ITS 96 EN 3-6

Sélecteur de fermeture

Intégration dans cloison EI30 ou EI60

Sens du feu : Indifférent pour la structure

Remarque : Jonction en ligne et à 90°
Joint de vitrage CR ou fibre
Dormant quatre côtés

Construction support : Béton armé 2200 kg/m³, ép. mini. 200 mm
Béton plein ou parpaing 850 kg/m³, ép. mini. 200 mm
Béton cellulaire 450 kg/m³, ép. mini. 200 mm