

P.V. EFR-15-000624 (validité 13 mai 2025)

EI90

Ossature : Acier Janisol C4 (Jansen)

Type : Cloison bord à bord

Vitrage : Pyrobrel 30 EG2 Vision Line ép. 37 mm

Dimensions vitrage : Pyrobrel 30 EG2 VL
(jeu en fond de feuillure 5 mm) sens du feu indifférent

| | Largeur (mm) | Hauteur (mm) |
|-----------|--------------|--------------|
| Minimales | 550 | sans limite |
| Maximales | 1100 | 3000 |

Dimensions ouvrage : Hauteur maxi. cloison vitrée : 3256 mm
Largeur : illimitée

Sens du feu : Indifférent pour la structure

Remarque :
Fibre minérale + silicone feu
Raccord mécanique dans les angles
Raccord mécanique en partie droite
Fixation au travers des profils ou par pattes en acier
Jonction en ligne des vitrages:

- Jeu de 4 mm
- Deux joints Kerafix FXL 200 (Gluske)
- Silicone Firestop 700 ou 791 T (Dow Corning)

Construction support : Béton armé 2200 kg/m³, ép. mini. 150 mm
Béton plein ou parpaing 1600 kg/m³, ép. mini. 150 mm
Béton cellulaire 650 kg/m³, ép. mini. 150 mm