

P.V. EFR-17-002582 Rec 23/1 (validité 03 avril 2028)

EI60

Ossature : Aluminium Wicstyle 77 FP (Wicona)

Type : Cloison

Vitrage : Pyrobel 25 ép. 26 mm
 Pyrobel 25 EG ép. 30 mm
 Pyrobel 25 EG2 ép. 34 mm
 Pyrobel 25 Iso ép. variable
 Pyrobel 25 EG Iso ép. variable

Panneau : BA 13 + tôle aluminium ép. totale 40.5 mm

Dimensions vitrage : Pyrobel 25, 25 EG, 25 EG2, 25 Iso et 25 EG Iso
 (jeu en fond de feuillure 7 mm) sens du feu indifférent

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	sans limite	sans limite
Maximales	2576	1250

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	sans limite	sans limite
Maximales	1250	2576

Triangle, parallélogramme et trapèze : angle mini 23°, surface maxi 3.22 m² et dimensions hors tout inférieures aux dimensions des vitrages rectangulaires

Dimensions panneau : Surface maxi. 0.51 m²

Dimensions ouvrage : Hauteur maxi. cloison vitrée 3500 mm
 Hauteur maxi. jonction en ligne et à 90° : 3500 mm
 Largeur : illimitée

Cas n° 1, cloison légère
 Hauteur maxi. CV + cloison légère (allège + imposte): 3400 mm
 Hauteur maxi. de l'imposte cloison légère : 400 mm
 Hauteur maxi. de l'allège 1900 mm

Cas n° 2, cloison légère
 Hauteur maxi. CV + cloison légère (allège + imposte): 3800 mm
 Hauteur maxi. de l'imposte cloison légère : 400 mm
 Hauteur maxi. de l'allège 2200 mm

Dimensions maxi.vitrage (cas n° 2):

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	sans limite	sans limite
Maximales	2400	1250
Surface maxi. 2.90 m ²		

Sens du feu : Indifférent pour la structure

Remarque : Jonction en ligne et à 90°
Profils dos à dos

Construction support : Béton armé 2200 kg/m³, ép. mini. 115 mm
Mur en maçonnerie 800 kg/m³, ép. mini. 115 mm
Cloison légère 98/48 ou 120/70 en imposte, allège ou dans le prolongement