

**P.V. EFR-23-003154** (validité 4 septembre 2028)

**EI90**

| Ossature :                        | Bois exotique, résineux ou feuillu, massif ou lamellé collé<br>ou lamellé collé abouté 650 kg/ m3 mini   |                   |  |              |              |           |             |             |           |      |      |                                   |  |  |
|-----------------------------------|--|-------------------|--|--------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-----------|------|------|-----------------------------------|--|--|
| Type :                            | Cloison  |                   |  |              |              |           |             |             |           |      |      |                                   |  |  |
| Vitrage :                         | Pyrobel 30   | ép. 30 mm         |  |              |              |           |             |             |           |      |      |                                   |  |  |
|                                   | Pyrobel 30 EG  | ép. 34 mm         |  |              |              |           |             |             |           |      |      |                                   |  |  |
|                                   | Pyrobel 30 EG2   | ép. 38 mm         |  |              |              |           |             |             |           |      |      |                                   |  |  |
|                                   | Pyrobel 30 Iso   | ép. variable      |  |              |              |           |             |             |           |      |      |                                   |  |  |
|                                   | Pyrobel 30 EG Iso  | ép. variable      |  |              |              |           |             |             |           |      |      |                                   |  |  |
| Section :                         | Mini. ossature périphérique :  | lg 134 x ht 40 mm |  |              |              |           |             |             |           |      |      |                                   |  |  |
|                                   | Mini. montant / traverse :   | lg 134 x ht 55 mm |  |              |              |           |             |             |           |      |      |                                   |  |  |
|                                   | Mini. couvre joint :   | lg 12 x ht 60 mm  |  |              |              |           |             |             |           |      |      |                                   |  |  |
|                                   | Mini. parclose :   | lg 35 x ht 37 mm  |  |              |              |           |             |             |           |      |      |                                   |  |  |
| Dimensions vitrage :              | Pyrobel 30, 30 EG, 30 EG2 en simple et isolant<br>(jeu en fond de feuillure 5 mm)  |                   |  |              |              |           |             |             |           |      |      |                                   |  |  |
|                                   | <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Largeur (mm)</th> <th>Hauteur (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Minimales</td> <td>sans limite</td> <td>sans limite</td> </tr> <tr> <td>Maximales</td> <td>1560</td> <td>3100</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Surface maxi. 4.53 m<sup>2</sup></td> </tr> </tbody> </table> |                   |  | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Minimales | sans limite | sans limite | Maximales | 1560 | 3100 | Surface maxi. 4.53 m <sup>2</sup> |  |  |
|                                   | Largeur (mm)   | Hauteur (mm)      |  |              |              |           |             |             |           |      |      |                                   |  |  |
| Minimales                         | sans limite  | sans limite       |  |              |              |           |             |             |           |      |      |                                   |  |  |
| Maximales                         | 1560   | 3100              |  |              |              |           |             |             |           |      |      |                                   |  |  |
| Surface maxi. 4.53 m <sup>2</sup> |  |                   |  |              |              |           |             |             |           |      |      |                                   |  |  |
| Dimensions ouvrage :              | Hauteur maxi. cloison vitrée :   | 3600 mm           |  |              |              |           |             |             |           |      |      |                                   |  |  |
|                                   | Hauteur maxi. cloison vitrée dos à dos :   | 3600 mm           |  |              |              |           |             |             |           |      |      |                                   |  |  |
|                                   | Largeur :  | illimitée         |  |              |              |           |             |             |           |      |      |                                   |  |  |
| Sens du feu :                     | Indifférent  |                   |  |              |              |           |             |             |           |      |      |                                   |  |  |
| Remarque :                        | Multiples essences de bois (Massif et LC 650 kg/m3 mini)<br>Simple ou double parclosage<br>Fibre minérale + silicone feu   |                   |  |              |              |           |             |             |           |      |      |                                   |  |  |
| Construction support :            | Béton armé, ép. mini. 200 mm   |                   |  |              |              |           |             |             |           |      |      |                                   |  |  |