

P.V. n° EFR-23-000519 (validité 13 décembre 2028)

EW30

Ossature : Aluminium ADS 60 FR30 (Schüco)

Type : Bloc-porte un vantail ou deux vantaux égaux ou inégaux

Vitrage :

Pyrobelite 10	ép. 11 mm
Pyrobelite 10 Iso	ép. variable
Pyrobelite 9 EG	ép. 12 mm
Pyrobelite 9 EG Iso	ép. variable
Pyrobelite 12	ép. 12 mm
Pyrobelite 12 Iso	ép. Variable
Pyrobelite 12 EG	ép. 16 mm
Pyrobelite 12 EG Iso	ép. variable

Panneau : 2 plaques de BA13 + tôles alu. 10/10 ép. totale 28 mm

Dimensions vantail : Bloc-porte à un vantail

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	sans limite	Sans limite
Maximales	1100	2500
Surface maxi. 2.76 m ²		

Bloc-porte à deux vantaux

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	sans limite	sans limite
Maximales	1015	2291

Pour un bloc-porte à deux vantaux inégaux

- Largeur maxi. vantail principal : 1015 mm
- Largeur mini. vantail semi-fixe : 507 mm
- Lg vtl semi-fixe / Lg vtl principal > 0.5

Dimensions vitrage : Dimension maxi. vantail
(jeu en fond de feuillure 7 mm) sens du feu indifférent

Dimensions panneau : BA13 + tôle alu : 1.9 m² sans dépasser 50% de la surface du vantail

Dimensions ouvrage :	Hauteur maxi. bloc-porte + cloison vitrée :	3273 mm
	Hauteur maxi. bloc-porte + cloison légère :	3000 mm
	Hauteur maxi. imposte cloison légère :	1000 mm
	Ht maxi. BP + cloison vitrée en ligne sur poteau acier	3000 mm
	Ht maxi. BP + cloison vitrée à 90° sur poteau acier	3000 mm
	Largeur :	illimitée

Quincaillerie :

Bloc-porte un vantail

- Vantail (avec ou sans anti-panique)
 - o Serrure cinq points

Bloc-porte deux vantaux

- Vantail principal (avec ou sans anti-panique)
 - o Serrure cinq points

- Vantail semi-fixe (verrouillage semi-fixe obligatoire)
 - o Crémone à larder haut et bas

Trois paumelles par vantail

Poignée de tirage

Bâton de maréchal

Joint anti pince doigts

Seuil automatique

Ferme-porte en applique

Sélecteur de fermeture

Sens du feu : Indifférent pour la structure et les vitrages

Remarque :

Joint EPDM

Différents profils de dormant

Profilé de renfort

Assemblage droit

Jusqu'à trois traverses

Avec ou sans seuil aluminium

Jonction en ligne ou à 90° sur poteau acier

Construction support :

Béton armé ép. mini. 150 mm

Béton cellulaire 550 kg/m³, ép. mini. 150 mm

Mur en maçonnerie 1600 kg/m³, ép. mini. 150 mm

Intég. CL 98/48, 98/62 ou 120/70 en imposte ou dans le prolongement