P.V. EFR-22-005108 (validité 31 mars 2028)

EI90

Ossature :	Acier Fuego Light 90 (Forster)	
Type :	Cloison	
Vitrage :	Pyrobel 30	ép. 30 mm
	Pyrobel 30 EG	ép. 34 mm
	Pyrobel 30 EG2	ép. 38 mm
	Pyrobel 30 Iso	ép. variable
	Pyrobel 30 EG Iso	ép. variable
Panneau :	Powerpanel + tôle acier	ép. 50 mm
	Promatect H + tôle acier	ép. 54 mm

Dimensions vitrage : Pyrobel 30, 30 EG, 30 EG2 et Pyrobel 30, 30 EG isolant
(jeu en fond de feuillure 5 mm) *sens du feu indifférent*

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	sans limite	sans limite
Maximales	2502	1302

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	sans limite	sans limite
Maximales	1302	2502

Dimensions panneau : A base de Powerpanel maxi. 2.65 m²
A base de Promatect H maxi 0.59 m²

Dimensions ouvrage :	Hauteur maxi. cloison vitrée	3950 mm
	Largeur :	illimitée

Sens du feu : Indifférent

Remarque : Jonction dos à dos

Construction support : Béton armé 2200 kg/m^3, ép. mini. 200 mm
Béton cellulaire 500 kg/m^3, ép. mini. 240 mm
Cloison légère 120/70 dans le prolongement