

P.V. EFR-18-004879 (validité 10 juillet 2029)

EW30

Ossature : Acier Unico (Forster)

Type : Cloison

Vitrage : Pyrobelite 9EG Isolant ép. variable

Dimensions vitrage : Pyrobelite 9EG
(jeu en fond de feuillure 5 mm) feu côté opposé à la contreface

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	sans limite	sans limite
Maximales	2562	1368
Surface maxi. 2.94 m ²		

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	sans limite	sans limite
Maximales	816	2042
Surface maxi. 1.40 m ²		

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	sans limite	sans limite
Maximales	2562	2042
Surface maxi. 2.17 m ²		

Dimensions ouvrage : Hauteur maxi. cloison vitrée : 3600 mm
Largeur : illimitée

Sens du feu : Côté parclose

Remarque : Simple parclosage
Fibre minérale + silicone neutre

Construction support : Béton armé 2200 kg/m³, ép. mini. 200 mm

P.V. EFR-18-004879 Extension 20/1

EW30

Objet de l'extension : Etanchéité des vitrages par joints CR
Validation sens de feu indifférent pour le vitrage Pyrobelite9 EG
Validation du sens de feu indifférent pour la structure

Dimensions vitrage :

Pyrobelite 9EG

(jeu en fond de feuillure 5 mm) feu côté indifférent

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	sans limite	sans limite
Maximales	1297	2603
Surface maxi. 2.04 m ²		

Remarque :

Joint intumescent et PE en fond de feuillure